

Fuorisquadra

764/50 PA

Lampada da soffitto formata da una lastra di metallo sottilissimo di varie dimensioni con un meccanismo innovativo per la manutenzione.

Ceiling lamp featuring a very thin metal plate available in different sizes. An innovative magnetic system allows easy maintenance operations.

Deckelampe mit einer dünnen Metallplatte in verschiedenen Größen, ausgestattet mit einem innovativen Mechanismus fuer eine unproblematische Wartung durch das Sistem Push".

SCHEDA TECNICA

CODICE ARTICOLO	764/50 PA
SORGENTE LUMINOSA	LED
ALIMENTAZIONE	230v
DRIVER	INTEGRATO
TEMPERATURA DI COLORE	3000°K (SU RICHIESTA 2700°K/4000°K)
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	3040lm
DIMMERABILE	SI PHASE CUT-DIMMING
DIREZIONE EMISSIONE LUMINOSA	MONOEMISSIONE
FREQUENZA	50/60 Hz
TIPOLOGIA	LAMPADA PLAFONE/PARETE
AMBIENTE INSTALLATIVO	INDOOR
ORIENTABILITÀ	NO
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
MATERIALE STRUTTURA	FERRO
MATERIALE DIFFUSORE	METALCIRILATO SABBIATO
PESO LORDO	5700gr
PESO NETTO	4900gr
VOLUME	0,047



FINITURA



Dimensioni

